



## 高性能掃除機

- \* 吸引力が長持ちする大容量タンク
- \* ゴミ捨ても楽にポリ袋仕様

	工業用掃除機
電動機	直巻整流子電動機
電圧 / 周波数	単相 100V / 50-60Hz
消費電力 / 電流	1,050W / 11A
最大風量	3.0 m <sup>3</sup> / min
最大真空度	2,100mm 水柱
吸込仕事率	260W
集塵量 / 吸水量	約 32L / 約 30L
機体寸法	長さ 478mm × 幅 422mm × 高さ 699mm
重量	10.3kg

※ビニール1枚：装着済  
 (予備1枚は下にございます)  
 (ビニールの追加：別途料金)

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 灯油・ガソリン・火のついた煙草の吸殻などは吸わせしないで下さい。
- ・ ゴミは捨ててご返却下さい。(ゴミ処理代が別途発生致します)。
- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ 屋外、雨水等かかる所では使用しないで下さい。
- ・ コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。

# 業務用掃除機



## 丈夫さと操作性を両立 高耐久性仕様

- \* 金属ボディ・金属延長管・底面金属製ノズル
- \* 強力パワー吸入仕事率 380W を実現
- \* 手を汚さずに簡単にゴミ捨て可能

	業務用掃除機
電圧 / 周波数	単相 100V / 50-60Hz
消費電力	1,050W
運転音	60dB
排気フィルター	アレル物質抑制抗菌酸素加工フィルター
吸込仕事率	380W
集塵容積	5.0L (紙パック)
機体寸法	幅 274mm × 奥行 359mm × 高さ 423mm
重量	8.2kg

※紙パック1枚：装着済  
 (紙パックの追加：別途料金)

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 灯油・ガソリン・火のついた煙草の吸殻などは吸わせしないで下さい。
- ・ ゴミは捨ててご返却下さい。(ゴミ処理代が別途発生致します)
- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ 屋外、雨水等かかる所では使用しないで下さい。
- ・ コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。

## 作業場の環境と健康を守る集塵機

- \* 様々な粉塵処理が可能
- \* 100V電源ケーブル2P/3P兼用プラグ



- \* 使用設置場所は屋内をお願いします。
- \* ダイオキシン・石綿等は吸い込まないで下さい。

集塵機	
吸込口径	125mm
電圧	単相 100V
定格周波数	50Hz   60Hz
消費電力	620W   990W
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	11.0   12.5
最大静圧 (kpa)	2.5   3.5
捕集効率	0.5μm×95%
外形寸法 (mm)	φ620×935(H)
重量	48.2kg

### ※ 使用上のご注意 ※

- ・ 灯油・ガソリン・火のついた煙草の吸殻などは吸わせないで下さい。
- ・ ゴミは捨ててご返却下さい（ゴミ処理代が別途発生致します）。
- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ 屋外、雨水等かかる所では使用しないで下さい。
- ・ コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。

# 電工ドラム

## 漏電遮断器付であるため安全に適した電工ドラム

- \* 2芯・3芯どちらのコンセントでも使用可
- \* 差込口にカバーが付いているため雨水等の進入を防止
- \* コードは30m・離れている作業にも利用可能



- \* 使用時はコードを巻き出して使用して下さい。

電工ドラム	
電圧	100V / 5A
電線仕様	電線種 VCT 太さ 2.0 芯 3
電線許容電流	22A
コンセント数	15A×3 (2芯・3芯どちらでも可)
摘要	漏電遮断器 有り 電源表示ランプ 有り 自動復帰センサー 有り
重量	7.7kg

### ※ 使用上のご注意 ※

- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ 屋外、雨水等かかる所では使用しないで下さい。
- ・ コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。