

## オートレーザー 墨み出し機



- ・ 水平と鉛直が測定可能。
- ・ 可視光レーザーで、壁、床に赤いラインを表示。
- ・ 本体に直接三脚（専用）の取り付け可能。
- ・ 1台で大矩、両たち墨、ろく墨、地墨、鉛直クロスの5基準線を出射。
- ・ 地墨スポットに半導体レーザー使用で鮮明な地墨。



### 受光器(オプション)

明るい場所やより離れた距離での使用などレーザーラインが見にくい場所での墨だしが可能になります

## オートレベル



- ・ 最短合焦距離わずか20cm
- ・ 安定した精度を支える自動補正機能
- ・ 本体の傾きに関わらず視準線を水平にする自動補正機構
- ・ 防水対応のため、幅広い現場で活躍
- ・ 補正範囲が±15度に広がり、測量に適した30倍望遠鏡を搭載

### ※ 使用上のご注意 ※

- ・ 現場保管は屋外を避けて下さい。
- ・ 運送時、収納ケースに入れ強いショックを与えないで下さい。
- ・ 仕様は予告なく変更される場合があります。
- ・ 盗難保険はリース料には含まれておりませんので厳重に管理して下さい。

## ウォールスキャナー



- ・ 鉄筋・非鉄筋属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能
- ・ 簡単に正確な探知ができます

型式	D-TECT 100CNT	D-TECT 150CNT
最大探知範囲	100mm	150mm
探知精度	中心部 ±5mm	
深さ精度	穴あけ深さ±5mm	乾燥コンクリート ±5mm 湿ったコンクリート±5mm
最小測定間隔	40mm	
連続使用	単3乾電池（約13時間）	単3乾電池（約5時間）
自動スイッチオフ	約5分	
防水性	防滴型	IP54

## 強力 ウォールスキャナー



### ※ 使用上のご注意 ※

- ・ 屋内使用をして下さい。
- ・ 分解、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ 屋外、雨水等かかる所では使用しないで下さい。
- ・ 仕様・外観等は、予告なく変更される場合がございます。